

## カブレーサー CR914 定格規則

CR914によるレースに下記の定格規則を制定します。

CR914クラス:このクラスは同一規格艇によって公正にレースを行う事を目的とし、インジェクションフォームで造られたカブレーサー914から成る。

ハル	形状の変更及び軽量化は不可。 (但し、ハルのバリ取り・塗装の為に原型ラインを変更しない程度のパテ埋め、及び研磨等の整形は可。)
キール・ラダー	形状の変更及び軽量化は不可。 (但し、塗装のためのパテ埋め、研磨等の整形、船体との接触部分の変更は可。)
デッキ艀装	標準仕様を原則とする。 シート類、サイドステーの変更は可。(但し、金属製シートは不可。) ブロック類の変更追加は可。 蛇輪・フットレールの除去は拒まない。 スイッチのデッキ上への取付は拒まない。 帆走性能に影響のない装飾艀装は可。
バラスト	当社鉛成型品とし、重量の増加や軽量化は認めない。(但し、塗装のためのパテ埋め、研磨等の整形、船体との接触部分の変更は可。)
マスト及びマスト備品	当社アルミマストとする。スプレッダー等マスト備品も標準仕様とし、その取付位置の変更、及び艀装追加は認めない。
ブーム	当社アルミブームを用い、備品の変更、取付位置の変更は不可。 ブームバングの変更は可。 ジブブームバルンサーの取付は可。(ブームに内蔵すること。) ブームトッピングリフトの取付は可。
セール	当社品ジブ・メインセールとし、コーナー補強のみ可。 (強風用セールとして標準のものをカットして使用することは可。)
重量	総重量は 2665g ~ 2865g の範囲に限る。インサイドバラストは不可。
R / C 装置	R / C 装置は制限を設けない。(但し、推進装置として作用するものは不可。)
その他	リンケージの補強は可。 風見・フラッグ・テルテールの取付は可。 セールに当社指定セールナンバーの表示を義務とする。

2003年9月1日現在  
2001年6月1日改訂